



# LOMARJUNT

IMPERMEABILITZANT I D'ALTA RESISTÈNCIA

ESPECIAL PER A LES JUNTES ENTRE PECES DE TERRATZO.

IMPERMEABILIZANTE Y DE ALTA RESISTENCIA

ESPECIAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE TERRAZO

## RECOMANACIONS D'US

- Les juntes per a omplir no tindran ni pols ni partícules de material soltes ni altres residus o brutícia.
- Damunt de paviments molt secs es aconsellable humitejar abans d'omplir les juntes.
- Cal batre LOMARJUNT amb aigua neta fins a l'obtenció d'una pasta totalment homogènia, no massa líquida i del mateix to que el fons de les peces a omplir.
- La pasta obtinguda s'estén damunt del paviment i es va introduint a les juntes amb ajut d'una espàtula o d'un restret de goma.
- Un cop passats d'uns 30 minuts a 1 hora, segons la temperatura ambient, s'eliminarà el sobrant del producte amb una "llana", procurant acabar d'omplir les juntes que no hagin quedat ben plenes de LOMARJUNT.

## RENDIMENT

- En juntes de terratzo de 1mm/1,5mm: 1 Kg./m2.

## PROPIETATS

- Adherència excel·lent a tot tipus de suport.
- No fissura.
- Bona resistència mecànica i al desgast.
- Resistent a l'aigua i als productes de neteja neutres.



- Conté clment portland i pols de marbre.
- R36/37/38/43. Irrita els ulls, les vies respiratòries i la pell.
- S2. Mantinguis fora de l'abast dels nens.
- S24/25. Evitar el contacte amb els ulls i la pell.
- S26. En cas de contacte amb els ulls, rentar-se immediatament i abundantment amb aigua i acudir a un metge.
- S37/39. Utilitzar guants adequats i protecció per als ulls/cara.
- S46. En cas d'ingestió, acudir immediatament a un metge i ensenyar l'envàs del producte.

## MODO DE EMPLEO

- Las juntas a rellenar deberán estar libres de polvo, partículas sueltas u otros residuos o suciedades.
- Sobre pavimentos muy secos es aconsejable humedecer antes de proceder al sellado.
- Es necesario batir LOMARJUNT con agua limpia hasta la obtención de una pasta totalmente homogénea, no muy líquida y de la misma tonalidad que la del fondo de las piezas a sellar.
- La pasta obtenida se extiende sobre el pavimento y se va introduciendo en las juntas con la ayuda de una espátula de goma o rastrillo de goma.
- Pasados de 30 min. a 1 hora, según temperatura ambiente, se eliminará el exceso de producto con una lana, procurando acabar de llenar las juntas que no estén suficientemente cubiertas con LOMARJUNT.

## RENDIMIENTO

- En juntas de terrazo de 1mm/1,5mm: 1 Kg./m2.

## PROPIEDADES

- Excelente adherencia a todo tipo de soporte.
- No fisura.
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza neutros.



- Contiene cemento portland y polvos de mármol.
- R36/37/38/43. Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
- S2. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S24/25. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- S26. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico.
- S37/39. Utilizar guantes adecuados y protección para ojos/cara.
- S46. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y enseñar el envase del producto.